

БУДІВЕЛЬНО-САДОВА ТАЧКА

GARD WB6015



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вантажопідйомність:	до 180 кг;
Об'єм корита:	100 л;
Корито:	оцинкована сталь, товщ. 0,6 мм;
Рама:	труба $\varnothing$ 32 мм, товщ. 1,2 мм;
Тип колеса:	PN;
Підшипник:	$\varnothing$ 20 мм;
Вага тачки:	10,5 кг.


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНО-САДОВОЇ ТАЧКИ GARD WB6015

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Рама — 1 шт.
2. Упор передній — 1 шт.
3. Ручки гумові — 2 шт.
4. Колесо (PN або PU) — 1 шт.
5. Корито — 1 шт.
6. Комплект кріплення колеса:
 - Вісь — 1 шт.
 - Шайби M10 — 2 шт.
 - Гайки M10 — 2 шт.
7. Комплект для кріплення корита :
 - Болти M8 — 5 шт.
 - Гайки M8 — 5 шт.

СХЕМА ЗБИРАННЯ

1. Вставте упор передній в раму та зафіксуйте (вставляйте 2 редукції упору одночасно та максимально притисніть).
2. Прикрутіть корито до рами за допомогою 5-ти болтів та гайок M8 (болти зі сторони корита).
3. Вставте вісь у колесо.
4. Прикрутіть колесо до кронштейнів у передній частині рами (за допомогою шайб і гайок M10 зафіксуйте вісь колеса).
5. Затягніть всі кріплення.
6. Перевірте тиск у пневматичному колесі (за потреби відрегулюйте тиск у межах 1,5–2,0 атм).
7. Тачка готова до експлуатації.



ІНСТРУМЕНТИ для складання тачки GARD WB6015:

1. Викрутка фігурна PH-RZ розм. 3-4
2. Ключ ріжковий або шестигранний розміром 13 та 17.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНО-САДОВОЇ ТАЧКИ GARD WB6015

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТАЧКИ

1. Щоразу по закінченню робіт очистіть тачку GARD від пилу та бруду чистою ганчіркою. Забруднені деталі вимийте водою.
2. Використання органічних розчинників і нафтопродуктів для очищення пластикових та гумових деталей, а також фарбованих поверхонь категорично забороняється.
3. Регулярно перевіряйте затяжку всіх різьбових з'єднань. У разі виявлення ослаблених – негайно затягніть.
4. Контролюйте тиск повітря в колесі PN. Використання тачки з недостатнім тиском повітря в камері колеса може призвести до виходу з ладу колеса. Колесо, що вийшло з ладу, відремонтуйте або замініть.
5. Зберігайте тачку в очищеному стані в сухому приміщенні, недоступному для дітей. Перед тривалим зберіганням тачки нанесіть тонкий шар машинного масла на елементи кріплення та підшипник, наявні сколи чи пошкодження рами/корита підфарбуйте.



ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТАЧКИ

1. Перед використанням уважно ознайомтесь з інструкцією: призначенням, конструкцією та правилами експлуатації.
2. Захищайте себе: працюйте в рукавицях і неслизькому взутті з фіксацією стопи.
3. Завантажуйте кузов рівномірно. Не перевантажуйте — це шкодить тачці й підвищує ризик втрати керування.
4. Не поспішайте. Везіть тачку з помірною швидкістю. Біг чи різкі маневри, особливо на поворотах, можуть призвести до травм або пошкодження вантажу.
5. Працюйте лише при доброму освітленні — денному або якісному штучному. В темряві легко не помітити перешкоду або нерівність.
6. Ставте тачку тільки на рівну горизонтальну поверхню. Не залишайте її поперечно на схилах — є ризик перекидання на бік.
7. Будьте особливо уважні на спусках, підйомах, при русі задом або зміні напрямку.
8. Уникайте слизького покриття. Якщо обійти його неможливо — підготуйте шлях: вирівняйте, посипте піском або іншим протислизьким матеріалом.
9. Регулярно перевіряйте стан тачки: колесо, кріплення, тиск у шині. Своєчасне обслуговування — запорука довговічності.

ЗАБОРОНЕНО

- ✗ перевозити людей або тварин у кузові тачки; розпечені, палаючі або тліючі матеріали;
- ✗ працювати з тачкою в хворобливому, стомленому стані, а також у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;
- ✗ змінювати конструкцію, збільшувати висоту бортів кузова.