



005

Фарба фасадна силіконова егалізаційна

Сфера застосування: Фарба для фасадів та інтер'єрів застосовується для нанесення на свіжі цементні, вапняно-цементні, тонкошарові фасадні та пастоподібні декоративні штукатурки.

Властивості:

- Водостійка
- Морозостійка
- Паропроникна
- Гідрофобна
- Стійка до УФ-випромінювання

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:			
Штрих-код	4820117592665	4820117592658	4820117592641
Тип упаковки			
Кількість в упаковці	15 л/шт		
Кількість на палеті	33 шт/пал.		
Колір	Біла		
Густина	≈ 1,6 г/см ³		
Витрата	≈ 0,2 л/м ²		
Час висихання	приблизно 3 години (при температурі +20 °C)		
Стійкість покриття до мокрого очищення	≥ 5000 циклів		

Склад:

- Емульсія силіконової смоли
- Полімердисперсія
- Мінеральний заповнювач
- Додатки
- Пігменти

Основа: Мінеральна штукатурка, що фарбується, повинна сохнути від 3 до 7 днів, в залежності від умов.
Після висихання штукатурки не повинні піддаватися впливу атмосферних опадів перед фарбуванням. В цьому випадку фарбувати після їх повного висихання.

Підготовка основи: **Свіжі мінеральні штукатурки:** Безпосередньо фарбувати (через 3–7 днів після висихання штукатурки)

Спосіб застосування: Фарба наноситься пензлем, валиком або розпиленням.
Середній час висихання - 12 годин

Умови обробки: Використовуйте при температурах від +5 °C до +25 °C, ці температури поширюються на повітря, основу та продукт. Усі поверхні повинні бути міцними, рівними та чистими. Поверхні повинні бути очищені від пилу, жиру, антиадгезійних засобів, залишків фарби, цвіль, водоростей, моху тощо, а також не мати тріщин і висолів.

До уваги виконавців: Захищати від морозу, опадів і занадто швидкого висихання під час роботи. Рекомендується накривати оброблені ділянки.
Фарбувати рівномірно в один рівень, не давати фарбі висихати, щоб уникнути видимих стиків.
Використовуйте фарбу з однієї партії.
Вирівнююча фарба наноситься в один шар того ж відтінку, що і мінеральна штукатурка на основі.



005

Фарба фасадна силіконова егалізаційна

Зберігання:	До 24 місяців з дати виготовлення. Зберігати в оригінальній сухій упаковці при температурі від +5 °C до +25 °C
Загальна інформація:	Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.