



ГРУНТ Д 11

ГРУНТ Д 11

концентрат

- Відмінні зміцнюючі властивості
- Зменшує поглинання основи
- Підвищує адгезію
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий

Застосовується всередині і зовні приміщень для грунтування гіпсової, цементної і вапняно-цементної штукатурки, основ з будівельної цегли, бетону, гіпсокартонних та фіброцементних плит.

Рекомендується використовувати перед фарбуванням дисперсійними фарбами, нанесенням тонкошарових декоративних штукатурок, застосуванням вирівнюючих мас для стін і підлог, наклеюванням шпалер, нанесенням фінішних сумішей на декоративні штукатурки.

Технологія нанесення. Оброблювана поверхня повинна бути сухою, очищеною від пилу, жиру, смол. Перед застосуванням ретельно збовтати або перемішати. При роботі з концентратом розвести його водою в пропорції 1:4 - 1:6 (залежно від пористості поверхні).

Наносити валиком, щіткою, пензлем або розпилювачем. Рекомендована робоча температура: +5°C. Після використання інструменти вимити водою.

Зовнішій вигляд:

однорідна рідина молочного кольору

Склад: водорозчинна дисперсія акрилового полімеру з додаванням допоміжних речовин

Термін та умови зберігання: 18 місяців від дати виготовлення, вказаної на кришці, в герметичній поліетиленовій тарі при температурі від +5°C до +30°C

Питома вага	1,01 г/см ³
Розчинник	вода
Розведення Д 11	до 10 %
Д 11к	1:4 - 1:6
Витрата	8-10 м ² /л
Час висихання	2 год.
Рівень рН	8-10

Фасування, л Д 11		5	10
Д 11к	1	5	