



ОБРАЗЕЦ ЦВЕТОВ / ЗРАЗОК КОЛЬОРІВ / ТҮСТЕРДІҢ ҮЛГІЛЕРІ

ПИГМЕНТНЫЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ КОЛОРИЗАЦИИ: КРАСОК, ШТУКАТУРКИ, БЕТОНА
ҚАНЫҚТАНДЫРУҒА АРНАЛҒАН ПИГМЕНТТІ КОНЦЕНТРАТ: БОЯУ, ӘРЛЕУ, БЕТОН
ПИГМЕНТНИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ КОЛЕРУВАННЯ ФАРБ, БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ, ШТУКАТУРОК


RUS

UA

KZ



МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА КОЛОРИЗАЦИИ! / МАКСИМАЛЬНА СИЛА ЗАБАРВЛЕННЯ! / ҚАНЫҚТАНДЫРУДЫҢ МАКСИМАЛДЫ КҮШІ



01. лимонный / лимонни / лимон



02. желтый / жовтий / сары



03. солнечный / сонячний / күнгей



04. песочный / пісочний / құм



05. персиковый / персиковий / шабдалы түсті ☆



06. оранжевый / оранжевий / қызғылт сары



07. карамельный / карамельний / карамель түс



08. красный / червоний / қызыл



09. малиновый / малиновий / таңқурай ☆



10. фиолетовый / вересовий / күлгін түсті ☆



11. фисташковый / фісташковий / пісте түс



12. оливковый / оливковий / зәйтүн



13. мята / рута / жалбыз жасылсеро-голубой



14. зеленый / зелений / жасыл ☆



15. голубой / блакитний / көк ☆



16. охра / охра / охра



17. коричневый / коричневий / қызыл қоңыр



18. шоколадный / шоколадний / шоколад



19. бурый / бурий / қоңыр



20. черный / чорний / қара



21. бирюза / бірюза / бирюза ☆



22. абрикос / абрикос / өрік



23. лесной / лісовий / орман



24. моро / моро / моро

☆ Цвета обозначены звездочкой не рекомендуем применять к краскам и штукатуркам на силикатной основе /
Кольори зазначені зірочкою не рекомендуємо застосовувати до фарб та штукатурок на силікатній основі /
Жұлдызшамен белгіленген түстерді силикат негізіндегі бояулар мен әрлеулерге қолдануға болмайды.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

RUS

Предназначение

Строительный пигмент MIX BUD Max - пигментный концентрат предназначен для колоризации строительных растворов, напр., для бетонных полов, штукатурки (за исключением минеральных видов), а также фасадных водорастворимых красок. Благодаря высокой светостойкости, пигменты MIX BUD Max рекомендуют использовать при крашении водорастворимых фасадных красок. Формула пигмента MIX BUD Max, основана на селекционных, неорганических и органических пигментах с максимальной устойчивостью к свету, внешним условиям, щелочной среде, извести и цементу. Используемые вспомогательные средства действуют так, что пигмент MIX BUD Max отлично разводится в строительных растворах, придавая прочный и равномерный оттенок.

Колоритность

Пигментный концентрат MIX BUD Max предлагается в ассортименте 24 цветов: лимонный, желтый, солнечный, песочный, персиковый, оранжевый, карамельный, красный, малиновый, фиолетовый, фиштакшый, оливковый, мята, зеленый, голубой, охра, коричневый, шоколадный, бурый, черный, бирюза, абрикос, лесной, море.

Пигменты MIX BUD Max превосходно смешиваются между собой.

Применение

Пигмент MIX BUD Max благодаря своему составу легко соединяется со строительным раствором с помощью ручного или механического мешания (бетономешалка, мешалка). Колеровка краски тоже простая. После добавления пигмента достаточно тщательно вручную или механически вымешать. Во время смешивания надо избегать чрезмерного вспенивания краски, так как это ухудшает ее аппликационные свойства.

Рекомендуется максимальное добавление: к краске, бетону и штукатурке – до 5%.

Химическая характеристика

Пигмент MIX BUD Max это водная суспензия пигмента с добавкой дисперсионно-увлажняющих веществ и регуляторов вязкости. Характеризуется оптимальной степенью измельчения молекул пигмента. Пигменты MIX BUD Max не содержат тяжелых металлов, летучих растворителей и этиленгликолей.

Примечания

- устойчивость к свету: 8 в 8-ми степенной шкале Xenotest
- устойчивость к внешним условиям: 5 в 5-ти степенной шкале, во время 12 месяцев (среднеевропейские условия)

- устойчивость к щелочи: 4-5 в 5-ти степенной шкале

Упаковка

Бутылка вместимостью 500 мл. Сборная упаковка 12 шт.

Сохранение

Полное замораживание продукта не должно привести к ухудшению его свойств. Расслоение продукта не становится его непригодности. Пигмент после тщательного вымешивания является вполне валентным изделием.

Гарантия

Не менее 36 месяцев с даты изготовления указанной на упаковке.

Сертификаты

Продукт имеет сертификат Государственного Института Гигиены.

Другие сертификаты

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Предостережения

- Строительные растворы и бетонные полы. Вследствие воздействия атмосферных явлений на бетонных поверхностях могут появиться кристаллические выцветы. Такие выцветы всегда появляются на поверхностях, из которых испаряется вода. Объем выцветов может увеличиться, если бетон недостаточно созрел, цементный раствор слишком пористый, раствор в бетонном блоке недостаточно смешан, или тогда, когда появляются внутренние трещины, применено добавки, замедляющие процесс связывания цемента.

- Оттенки на образце цветов представлены лишь ориентировочно. Насыщенность оттенков зависит от вида и качества краски и может отличаться от представленных в зависимости от обрабатываемого основания.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



www.inchem.pl

UA

Застосування

Пигментний концентрат MIX BUD Max застосовується для колорування будівельних сумішей, наприклад, бетонних підлог, штукатурок (крім мінеральних), а також для тонування водорозчинних фарб, особливо фасадних. Формула пігменту MIX BUD Max основана на селекційних органічних та неорганічних пігментах, які характеризуються максимальною стійкістю на дію світла, зовнішніх умов, алкалічних середовища та абсолютною стійкістю до впливу вапна та цементу. Застосовані допоміжні засоби пігменту MIX BUD Max гарантують відмінне змішування з будівельними сумішами, надаючи їм тривалий та рівномірний відтінок.

Колір

Пигментний концентрат MIX BUD Max виготовляється в асортименті 24 кольорів: лимонний, жовтий, сонячний, пісочний, персиковий, оранжевий, карамельний, червоний, малиновий, вересовий, фісташковий, оливковий, рута, зелений, блакитний, охра, коричневий, шоколадний, бурий, чорний, бірюза, абрикос, лісовий, море.

Пігменти Mix BUD Max чудово змішуються між собою.

Спосіб використання

Оптимально підібраний склад пігментного концентрату MIX BUD Max гарантує відмінне змішування з будівельними сумішами за допомогою перемішування вручну чи механічним способом (бетономішалка, мішалка). Тоннування фарби - це також простий спосіб. Достатньо додати пігменту та ретельно перемішати вручну чи механічним способом. Під час змішування слід уникати надмірного пінення продукту, щоб не погіршити його applicaційні властивості. Рекомендоване максимальне додання до фарби, бетону та штукатурки - до 5%.

Хімічна характеристика

Пігмент MIX BUD Max є водною суспензією з додатком дисперсно-зв'язуючих субстанцій та регуляторів в'язкості. Характеризується оптимальним рівнем роздрібнення часток пігменту. Пігменти MIX BUD Max не містять важких металів, літучих розчинників, етиленгліколю.

Уваги

- стійкість на дію світла: 8 за 8-бальною шкалою Xenotest
- стійкість до дії зовнішніх умов: 5 за 5-бальною шкалою, протягом 12 місяців (умови середньоевропейські)
- стійкість до дії лугів: 4-5 за 5-бальною шкалою

Пакування

Пляшки 500 мл. Пакувальна тара містить 12 шт.

Зберігання

Заморожування продукту не повинно призвести до погіршення його властивостей. Розшарування продукту не є ознакою зменшення придатності. Після ретельного перемішування пігмент є якісним виробом.

Гарантія

36 місяців від дати виготовлення на упакованні.

Сертифікати

Виріб має сертифікат Державного Інституту Гігієни.

Інші сертифікати

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Застереження

- Будівельні розчини та бетонні підлоги. В результаті дії атмосферних явищ може з'явитися наліт. Досвід показує, що такий наліт зникає протягом 2 років.

Появляється завжди на поверхні, з якої випаровує вода. Наліт стає сильнішим, коли бетон достатньо не дозрів, цементний розчин надмірно пористий, розчин не був добре перемішаний, або коли виступають внутрішні спікання чи застосовано додатки, які звільнюють процес зв'язування цементу.

- Відтінки на зразку кольорів подано лише для орієнтації. Насиченість відтінків на зразку залежить від типу та якості фарби, може також відрізнятись в залежності від фарбованої основи.

KZ

Көрсетілімі

MIX BUD Max құрылыс пигменті - құрылыс ерітінділерін түстеуге арналған пигментті концентрат, мысалы бетон едендер, әрлеу жұмыстарына, сондай-ақ қасбеттік суда ерігіш бояуларға арналған. Өзінің жоғары сәуле/ауа-райына төзімділігі нәтижесінде оны суда ерігіш қасбеттік бояуларға қосуға болады. MIX BUD Max формуласы таңдаулы, органикалық емес және органикалық пигменттер негізінде сәулеге, сыртқы факторларға, әк пен цементке төзімді жасалған. Қосалқы құралдардың арқасында MIX BUD Max ерітінділерде тез еріп, біркелкі және мықты жағылуға бейім.

Қанықтығы

MIX BUD Max пигментті концентраты 24 түс ұсынады: лимон, сары, күнгей, құм, шабдалы түсті, қызғылт сары, карамель түс, қызыл, таңқурай, күлгін түсті, пісте түс, зәйтүн, жалбыз жасыл, жасыл, көк, охра, қызыл қоңыр, шоколад, қоңыр, кара, бирюза, өрік, орман, море.

Олар өзара жақсы қосыла береді.

Қолдануы

Өзіндік құрамының арқасында MIX BUD Max пигментті концентраты құрылыс ерітінділерімен қолмен немесе механикалық қондырғымен жеңіл араластырыла береді. Бояуды түстеу де жеңіл. Пигментті қосқаннан кейін оны көбіктендірмей қолмен немесе механикалық қондырғымен араластыру қажет. Бояудың қатты көбіктенуі оның аппликациялық қасиеттеріне теріс әсер береді. Ғысылған максималды қосу: бояуға, әрлеу мен бетонға - 5 %.

Химиялық сипаттамасы:

MIX BUD Max пигменті бұл пигменттің сулы суспензиясы мен дисперсионды ылдалғыш заттары мен тұтқырлықтардың қосындысы. Пигмент молекулалары оптималды ұсақталған. MIX BUD Max пигментінің құрамында ауыр металлдар мен еріткіштер, этиленгликоль-коль жоқ.

Ескерте

- Сәулеге төзімділігі Xenotest 8 санатты өлшеуіш бойынша: 8

- Сыртқы факторларға төзімділігі 5 санатты өлшеуіш бойынша: 5; (12 ай бойы, орташа еуропалық жағдайлар)

- Сіттілерге төзімділігі 5 санатты өлшеуіш бойынша: 4-5

Орауышы

500 мл сыйымдылығы бар құты. Құрама орауышы 12 дана.

Сақтау:

Толық мұздату қасиеттерінің нашарлауын болдырмайды.

Мұқият араластырғаннан кейін өнім жарамды

Кеніліктіктер

36 айдан кем емес, қаптамада көрсетілген шығарылған мерзімнен соң

Сертификат

Өнім Мемлекеттік гигиена институтының сертификатына ие.

Басқа да сертификаттары:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Сақтандыру

- Құрылыс ерітінділері мен бетон едендер. Атмосфералық құбылыстардың әсерінен бетон беттерінде кристаллды түстердің пайда болуы. Мұндай кристаллды түстер бұ шыққан жерлерде пайда болады. Егер бетон дұрыс піспек болса, онда көлем үлкеюі мүмкін, бетон құрамы толық араласпаған болса, ішкі сызаттар болса, цементтің тез қатуына кері әсерлі қоспалар қосылған болса.

- Түстер үлгісіндегі қанықтықтар шамалас берілген. Түстің қанықтығы түрі мен бояудың сапасына, әрлеу негізіне байланысты.

ООО INCHEM POLONIA
ул. Тушиньска 54,
95-020 Вишнева Гора, Польша
тел.: +48 42 213 23 00
факс: +48 42 299 68 37
e-mail: biuro@inchem.pl

Официальный дистрибьютор
в Казахстане:
ТОО "Decor Stroy"
(727) 395-78-08
decor_stroy@mail.ru
yura_75_75@mail.ru