



ШПАКЛІВКА Д 50

для дерева

- Легко і рівномірно наноситься
- Добре шліфується
- Не жовтіє
- Має добру адгезію до різних типів основ
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чиста

Готова до застосування акрилова водорозчинна шпаклювальна маса, що імітує відтінки дерева. Випускається в наступних кольорах: білий, бук, сосна, дуб, вільха, палісандр, червоне дерево. При необхідності допускається додаткове кольорування універсальними барвниками. Використовується для згладжування нерівностей дерев'яних поверхонь, заповнення швів, невеликих заглиблень і тріщин. Застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Технологія нанесення. Дерев'яна поверхня перед нанесенням повинна бути очищена від пилу, бруду, жиру, залишків фарби або лаку, і відшліфована. Перед застосуванням ретельно перемішати. Шпаклівку наносити шаром 1-2 мм. Глибокі шви і тріщини шпаклюють в декілька шарів. Наступний шар накладають після висихання попереднього. Суху шпаклівку шліфують абразивним папером або сіткою. Після цього лакують, покривають морилкою або фарбують. Після використання інструменти вимити водою.

Зовнішній вигляд: однорідна густа маса білого кольору або інших кольорів з імітуванням кольору деревини

Склад: суміш наповнювачів, пігментів і різних допоміжних речовин у водній дисперсії акрилового полімеру

Термін та умови зберігання: 18 місяців від дати виготовлення, вказаної на кришці, в герметичній поліетиленовій тарі при температурі від +5°C до +30°C

Питома вага	1,95 г/см ³
Розчинник	вода
Розведення	до 5%
Витрата	500 г/м ²
Час висихання	3-4 год.
ω нелетких речовин	70 ± 5%

Фасування, кг	0,4	0,9	4
	тільки біла		

Білий
Бук
Сосна
Дуб
Вільха
Палісандр
Червоне дерево