



ЛАК АКРИЛОВИЙ Д 101 Д 102

матовий

напівматовий

- Створює прозоре, еластичне та високоміцне покриття
- Не змінює відтінок і структуру поверхні
- Стійкий до УФ-випромінювання, вологи і миючих засобів
- Має добру адгезію до різних типів основ
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий

Застосовується для декоративного оздоблення та захисту поверхонь з дерева, деревних матеріалів, а також забарвлених поверхонь, декоративних штукатурок, гіпсу, шпалер, картону. Призначений для внутрішніх робіт. Тонується в будь-який відтінок універсальними барвниками і за комп'ютерною системою кольорування.

Технологія нанесення. Оброблювана поверхня повинна бути сухою, очищеною від пилу і бруду. Дерев'яну поверхню попередньо шліфують до гладкого стану. Перед використанням лак ретельно перемішати. Наносити пензлем, валиком або пневморозпилювачем в 2-3 шари. Рекомендована робоча температура: не нижче +10°C. Інструменти після використання вимити водою. Зовнішній вигляд лакового шару після висихання: безбарвний, що не змінює кольору підкладки і підсилює малюнок шарів деревини.

Зовнішній вигляд:

однорідна рідина молочного кольору

Склад: суміш спеціальних високоякісних водних дисперсій акрилових смол з додаванням облагороджувальних субстанцій

Термін та умови зберігання: 18 місяців від дати виготовлення, вказаної на кришці, в герметичній поліетиленовій тарі при температурі від +5°C до +30°C

Питома вага	1,0 г/см ³
Розчинник	вода
Розведення	до 10%
Витрата	10-15 м ² /л
Час висихання	3 год
Рівень гляncy	Д101 матовий
	Д102 напівматовий
ω нелетких речовин	58 ± 2%
Фасування, л	1 3 10