



ЛАК ФАСАДНИЙ Д 105

матовий

напівглянцевий

- Створює прозоре, еластичне та високоміцне покриття
- Не змінює відтінок і структуру поверхні
- Стійкий до УФ-випромінювання, вологи і миючих засобів
- Має добру адгезію до різних типів основ
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий

Застосовується для захисту і декоративного оздоблення фасадних і внутрішніх поверхонь з дерева і деревних матеріалів, мінеральних поверхонь, бетону, цегли, декоративної фасадної плитки, природного і штучного каменю, а також поверхонь, покритих декоративними штукатурками з нормальною паропроникністю. Тонується в будь-який відтінок універсальними барвниками і за комп'ютерною системою кольорування.

Технологія нанесення. Оброблювана поверхня повинна бути сухою, очищеною від пилу і бруду. Перед використанням лак ретельно перемішати. Наносити пензлем, валиком або пневморозпилювачем. Щоб уникнути появи грибків і плісняви перед нанесенням лаку поверхню рекомендується прогрунтувати грунтом Д 15. Рекомендована робоча температура: не нижче +10°C. Інструменти після використання вимити водою. Зовнішній вигляд лакового шару після висихання: напівглянцевий, безбарвний.

Зовнішній вигляд:

однорідна рідина молочного кольору

Склад: суміш спеціальних високоякісних водних дисперсій акрилових смол з додаванням облагороджувальних субстанцій

Термін та умови зберігання: 18 місяців від дати виготовлення, вказаної на кришці, в герметичній поліетиленовій тарі при температурі від +5°C до +30°C

Питома вага	1,05 г/см ³
Розчинник	вода
Розведення	до 10%
Витрата	8-12 м ² /л
Час висихання	4 год.
Рівень глянцу	напівглянцевий матовий
ω нелетких речовин	58 ± 2%

Фасування, л	1	3	10
--------------	---	---	----