



Ревізійний люк «MODEL S1» призначений для швидкого доступу до комунікацій. Встановлюється в гіпсокартонні стіни або стелі товщиною 12,5 мм. Прихований люк під подальше оздоблення виконаний з міцного алюмінієвого профілю, в раму дверцята вклеєна ГКЛВ плита. Доступ до комунікацій здійснюється шляхом натискання на дверцята люка, при цьому після розблокування пружинного замка дверцята утримується запобіжним тросом. Обертання стулки здійснюється осьовими завісами. Технологія виробництва люків «MODEL S1» дозволяє виготовляти як стандартні розміри, так і замовні двостулкові вироби.

Базові розміри	Розміри в мм:				
	A	B	C	D	E
Model S1 200x200	200	200	15	25	40
Model S1 300x200	300	200	15	25	40
Model S1 300x300	300	300	15	25	40
Model S1 400x300	400	300	15	25	40
Model S1 500x300	500	300	15	25	40
Model S1 600x300	600	300	15	25	40
Model S1 400x400	400	400	15	25	40
Model S1 500x400	500	400	15	25	40
Model S1 600x400	600	400	15	25	40
Model S1 600x600	600	600	15	25	40

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу, для покращення якості, без попереднього повідомлення.

Конструкція люка **MODEL S1**

- алюмінієвий короб
- алюмінієвий фасад
- ГКЛВ 12,5 мм
- пружинний засув
- запобіжний трос
- осьові завіси

Переваги люка **MODEL S1**

- зварна алюмінієва конструкція
- простий і зручний монтаж
- великий модельний ряд
- складська програма
- гарантія якості ISO 9001